

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA HINOMOTORS TẠI VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHUYÊN DÙNG

là đơn vị phân phối, thiết kế, cải tạo xe tải Hino, Hyundai, Isuzu, Fuso,.. Theo mô hình “Siêu thị xe tải – xe chuyên dùng” đầu tiên ở khu vực phía nam.

Xe tải Hino Series 500 (CKD) FC FG FL FM, xe tải Hino Series 300(CKD) XZU650, XZU720, XZU 730, và xe tải Hino Dutro Series 300 (nhập khẩu) có XZU342, XZU352. Ngoài ra, còn có xe đầu kéo Hino Series 700 **SS1EKV 6x4 450 mã lực** (có 16 số nhập khẩu Nhật Bản) **SS2PKUA 6x4 350 mã lực** (có 9 số tiến nhập khẩu **Trung Quốc**),....vv

Xe cầu Hino XZU730 3,5 tấn lắp cầu Unic344, GIAO NGAY

Hotline 24/7: Mr. Chính 0949.90.96.98

Website: www.xebonchoxangdau.vn

Xe cầu Hino XZU730 3,5 tấn:

- Model: XZU730 Euro IV

- Công thức bánh xe: 4x2

- Công suất: 150 mã lực

- Hộp số: 6 số tiến, 1 số lùi

- Tải trọng bản thân: 5.105 kg

- Tải trọng cho phép: 3.200 kg

- Tổng tải trọng: 8.500 Kg

- Kích thước lòng thùng: 4920 x 2050 x 550 mm

- Kích thước tổng thể: 7555 x 2190 x 3000 mm

- Hệ thống lái: Trợ lực toàn phần, dễ điều khiển

- Hệ thống phanh: Hệ thống phanh thủy lực, trợ lực chân không

- Cỡ lốp: 7.50 – 16 / 7.50 – 16

NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC (CKD) TỪ HINO JAPAN (Nhật Bản), MỖI 100% ĐƯỢC BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

CỦA CÔNG TY HINO MOTORS VIỆT NAM TRÊN TOÀN QUỐC

Đến với chúng tôi Quý khách chắc chắn sẽ thỏa mãn hoàn toàn, vì đã mua xe của một công ty hiện đang có uy tín trên thị trường Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Đại diện bán hàng Công Ty CP Sài Gòn Chuyên Dùng: Mr Chính 0949.90.96.98



Nhãn hiệu : HINO XZU730L-HKFTP3
Số điện thoại : 0949.90.96.98 – 0903.556.740 gặp CHÍNH
Website : www.xebonchoxangdau.vn – www.sieuthixechuyendung.com
Loại phương tiện : Ô tô tải (có cần cẩu)
Xuất xứ : ---
Cơ sở sản xuất : Công ty CP Sài Gòn Chuyên Dùng
Địa chỉ : QL1A, ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An

Thông số chung:

Trọng lượng bản thân : 5105 kG
Phân bố : - Cầu trước : 2510 kG
- Cầu sau : 2595 kG
Tải trọng cho phép chở : 3200 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 8500 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 7555 x 2190 x 3000 mm
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 4920 x 2050 x 550/--- mm
Khoảng cách trục : 4200 mm
Vết bánh xe trước / sau : 1655/1590 mm
Số trục : 2
Công thức bánh xe : 4 x 2
Loại nhiên liệu : Diesel

Động cơ :

Nhãn hiệu động cơ : N04C-UV
Loại động cơ : 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Thể tích : 4009 cm³
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 110 kW/ 2500 v/ph

Lốp xe :

Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: 02/04/---/---/---
Lốp trước / sau: 7.50 - 16 /7.50 - 16

Hệ thống phanh :

Phanh trước /Dẫn động : Tang trống /Thủy lực, trợ lực chân không
Phanh sau /Dẫn động : Tang trống /Thủy lực, trợ lực chân không
Phanh tay /Dẫn động : Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí

Hệ thống lái :

Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV345 (Spec.K) có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 3030 kg/2,4 m và 250 kg/12,11 m (tầm với lớn nhất) và rô nâng người làm việc trên cao

Ghi chú: