

**I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT XE DAEWOO VÀ TRANG THIẾT BỊ:**

STT	THÔNG SỐ KT VÀ TRANG THIẾT BỊ	XE NỀN DAEWOO HU6AA	
1	Nhãn hiệu, số loại, tình trạng xe	DAEWOO, HC6AA, MỚI 100%	
	Loại phương tiện	Ô tô Xi téc chở xăng	
	Xuất xứ	Hàn Quốc – Việt Nam	
	Năm sản xuất	Năm 2019	
2	<b>KÍCH THƯỚC</b>		
	Kích thước xe Cab Chassis (DxRx C)	mm	9.940 x 2.465 x 2.975
	Chiều dài cơ sở	mm	4.670 + 1.300
3	<b>TRỌNG LƯỢNG</b>		
	Trọng lượng bản thân xe Chassis	kg	6.825
	Trọng lượng bản thân xe Xitec	kg	9.005
	Trọng tải cho phép chuyên chở	kg	14.800 (Bồn thép)
	Trọng lượng toàn bộ	kg	24.000
	Số chỗ ngồi		03
4	<b>ĐỘNG CƠ</b>		
	Nhãn hiệu, số loại		DOOSAN, DL06K – EURO 4
	Loại động cơ		Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng tiêu chuẩn euro4
	Dung tích xi-lanh		5.890cc
	Công suất cực đại		280Ps/2.500V/p
	Mô men xoắn cực đại		981N.m/1.400V/p
	Công thức bánh xe		6x2
	Lốp xe		11.00-20

**II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI – TẾC (THÉP):**

STT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	XI TẾC (BỒN THÉP)
1	Chất lượng	Mới 100%, phù hợp với qui định của cục đăng kiểm
2	Kích thước Xitec (DxRx C)	6670/6350x2410x1620mm (Kích thước xitec có thể thay đổi theo nhà sản xuất)
3	Thể tích bồn	<b>20.000 lít (4 ngăn: từ đầu cabin 6/3/5/7)</b>
4	Thân bồn	Thép Nippon Nhật Bản dày 4 mm
5	Vách ngăn	Thép Nippon Nhật Bản dạng mo dày 4 mm
6	Cổ lấu	Thép Nippon Nhật Bản dày 4 mm
7	Mặt đầu	Thép Nippon Nhật Bản dày 5 mm
8	Chân bồn	Thép Nippon Nhật Bản dày 5 mm
9	Thanh giằng bên trong Xitec	Thép Nippon Nhật Bản, V50 dày 4 mm
10	Hệ thống đường ống xả	Ống Ø90, mỗi ngăn một đường ống riêng biệt
11	Cốp hông	Thép Nippon Nhật Bản dày 1,5 mm
12	Be bồn che lấu	Thép Nippon Nhật Bản dày 2 mm
13	Thùng đựng van xả	Thép Nippon Nhật Bản dày 2 mm
14	Van xả	Van bi Ø90 (Vật liệu: Inox hoặc nhôm, mỗi ngăn 1 van)
15	Cao su lót chân bồn	Có
16	Khớp nối nhanh có nắp chụp	Ø90 (Vật liệu: Inox hoặc nhôm)
17	Cản hông	Thép SS400, dày 2 mm
	Cản sau	Thép SS400, dày 2 mm
18	Vè chắn bùn	Thép SS400, dày 2 mm
19	Sàn thao tác	Thép nhám chống trượt dày 2ly

20	Cầu thang	Ổng nhôm Ø34 (1 cái), bậc thang bằng thanh V chống trượt
21	Pass tiếp max bồn	Có
22	Bộ trích công suất, cacdang	Có
23	Ổng mềm dẫn xăng dầu	Khuyến mãi: 02 Ổng đúc Hàn Quốc, mỗi ống dài 5m
24	Van hô hấp	Thở ra khi áp suất dư bên trong Xitec Pd = 0,5kg/cm <sup>2</sup> , thở vào khi áp suất chân không trong Xitec Pck = 0,015 kg/cm <sup>2</sup>
25	Bơm xăng	Bơm cánh gạt kiểu Blackmer (công nghệ Mỹ) 40m <sup>3</sup> /h, xuất xứ Trung Quốc, lưu lượng 430 lít/phút, tốc độ vòng quay tối đa 550 vòng/phút, công suất 3,7HP
26	Van xả đáy	Loại cơ khí, xuất xứ Trung Quốc có đường kính lỗ Ø90.
27	Hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hệ thống an toàn – PCCC : 2 bình chữa cháy dạng bột 8 kg</li> <li>✓ Hệ thống thu hồi hơi</li> <li>✓ Hệ thống van đóng khản cấp sử dụng cơ khí, đóng khản cấp khi xảy ra sự cố. Cách ly hoàn toàn xăng dầu trong bồn khỏi nguồn cháy. Đảm bảo an toàn tài sản và con người khi sự cố xảy ra</li> </ul>
28	Hồ sơ pháp lý	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giấy CNCL ATKT &amp; BVMT Ô tô Xitec chở xăng</li> <li>✓ Phiếu chứng nhận CLXX</li> <li>✓ Giấy chứng nhận lượng bồn cung cấp sau khi có cà vệt</li> </ul>
29	Bảo hành	Xe theo hãng Bồn và chi tiết
30	Thời gian giao xe	Thời gian giao xe 25 <b>ngày</b> làm việc. Tính kể từ ngày ký hợp đồng & bên Bán nhận được cọc của bên Mua.