

HOWO BEN 6X4 THÙNG VUÔNG

Xe Ben Howo-Sinotruk 6x4 sử dụng mẫu cabin HW76 thiết kế rộng rãi với nhiều tiện nghi và trang thiết bị phù hợp cho người lái như: ghế lái chỉnh hơi, giường nằm, điều hòa, Radio, cổng USB... Cabin được trang bị tiêu chuẩn hệ thống gương kích thước lớn và lắp đặt khoa học, giúp người lái quan sát tốt phía sau và giảm điểm mù. Hệ thống đèn pha được thiết kế theo cụm sử dụng loại đèn Halogen kép thể hệ mới kết hợp đèn sương mù phía dưới tăng độ sáng và đảm an toàn với mọi điều kiện thời tiết.

Đặc biệt với Động cơ **D10.38-40 SINOTRUK**, tiêu chuẩn khí thải Euro IV, 6 xy lạnh thẳng hàng 4 kỳ, turbo tăng áp đã tạo nên sức mạnh vượt trội nhưng lại rất tiết kiệm nhiên liệu.

Trong phân khúc xe ben tải trọng 10 tấn tại thị trường Việt Nam, xe Ben Howo-Sinotruk 6x4 thùng vuông là sản phẩm rất quen thuộc và đã được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Xe Ben Howo – Sinotruk 6x4 thùng vuông có thiết kế chắc chắn, gầm xe cao, di chuyển cực kỳ linh hoạt trong mọi địa hình. Đặc biệt khung gầm kết cấu dạng 2 lớp được ghép bằng công nghệ tiên tiến chắc chắn và nâng cao khả năng chịu tải cao.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HOWO BEN 6X4 THÙNG VUÔNG

KÍCH THƯỚC	ĐVT	
Kích thước tổng thể (D x R x C)	mm	7800 x 2500 x 3500
Kích thước lòng thùng (D x R x C)	mm	5000 x 2300 x 750
Vệt bánh trước / sau	mm	2040/1865
Chiều dài cơ sở	mm	3425 + 1350
Khoảng sáng gầm xe	mm	320
Công thức bánh xe		6 x 4
TRỌNG LƯỢNG		
Trọng lượng bản thân	kG	13620
Tải trọng	kG	10250

Trọng lượng toàn bộ	kG	24000
Số chỗ ngồi		2
ĐỘNG CƠ		
Tên động cơ		SINOTRUK /D10.38-40
Loại động cơ		Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp
Dung tích xi lanh	cc	9726
Đường kính x hành trình piston	mm	126 x 130
Công suất cực đại/ tốc độ quay	Ps / rpm	380/2000
Mô men xoắn/ tốc độ quay	Nm / rpm	1560/1200-1500
TRUYỀN ĐỘNG		
Ly hợp		01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén
Hộp số		HW19712 - 12 số tiến / 2 số lùi
Cầu chủ động		Cầu dầu - HC16
Tỷ số truyền cuối		5.73
HỆ THỐNG LÁI		
BOSCH 8118 957 104, Trục vít - ê cu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực		
HỆ THỐNG PHANH		
Phanh chính		Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lôc kê
Phanh phụ		Phanh khí xả
HỆ THỐNG TREO		
Trước		Phụ thuộc, nhíp lá (11 lá), giảm chấn thủy lực
Sau		Phụ thuộc, nhíp lá (12 lá)
LỚP XE		
Cỡ lốp (trước/sau)		12.00R20 - 20PR
ĐẶC TÍNH		
Khả năng leo dốc	%	58.9
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	mm	7.5
Tốc độ tối đa	km/h	76
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	300 - Thùng nhôm
Ty ben		HYVA FC A137-3-04220-009-K0343-HC (Xi-lanh ben mạ crom)

NỘI THẤT XE HOWO BEN 6X4 THÙNG VUÔNG



Cabin rộng rãi, hiện đại



Tay lái gập gù



Ghế lái điều chỉnh hơi

NGOẠI THẤT XE HOWO BEN 6X4 THÙNG VUÔNG



Ty ben HYVA FC (mạ crom)



Đèn Halogen kép kết hợp đèn sương mù



Lốp xe 12.00R20/ 12.00R20 (20 bố)

CÁCH VẬN HÀNH XE HOWO BEN 6X4 THÙNG VUÔNG



Động cơ SINOTRUK /D10.38-40



Cầu chủ động - cầu dầu HC16



Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá (11 lá), giảm chấn thủy lực

Thông tin liên hệ.

- Điện thoại: 0949.90.96.98 – 0903.556.740 (gặp CHÍNH)
- Mail: chinh.saigonchuyendung@gmail.com – xebonchoxangdau.vn@gmail.com
- Zalo: 0949.90.96.98 – 0903.556.740
- Youtube: Siêu thị xe chuyên dùng
- Website: www.xebonchoxangdau.vn

WWW.XEBONCHOXANGDAU.VN