

HOWO BEN 8X4 THÙNG VUÔNG

Xe Ben Howo-Sinotruk 8x4 sử dụng mẫu cabin HW76 thiết kế rộng rãi với nhiều tiện nghi và trang thiết bị phù hợp cho người lái như: ghế lái chỉnh hơi, giường nằm, điều hòa, Radio, cổng USB... Cabin được trang bị tiêu chuẩn hệ thống gương với kích thước lớn và lắp đặt khoa học, giúp người lái quan sát tốt phía sau và giảm điểm mù. Hệ thống đèn pha được thiết kế theo cụm sử dụng loại đèn Halogen kép thế hệ mới kết hợp đèn sương mù phía dưới tăng độ sáng và đảm an toàn với mọi điều kiện thời tiết.

Đặc biệt với Động cơ **D10.38-40 SINOTRUK**, tiêu chuẩn khí thải Euro IV, 6 xy lạnh thẳng hàng 4 kỳ, turbo tăng áp đã tạo nên sức mạnh vượt trội nhưng lại rất tiết kiệm nhiên liệu.

Xe ben Howo 8x4 thùng vuông tổng tải lên tới 30 tấn và tải trọng chuyên chở cho phép tối đa lên đến trên 14 tấn được Khách hàng là các Doanh nghiệp quan tâm sử dụng trong các công trình khai thác nguyên vật liệu xây dựng và khai khoáng đặc biệt rất thích hợp trên mọi điều kiện đường khó khăn, đèo dốc.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HOWO BEN 8X4 THÙNG VUÔNG

| KÍCH THƯỚC | ĐVT | |
|---------------------------------|-----|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 9300 x 2500 x 3580 |
| Kích thước lòng thùng (DxRx C) | mm | 6350 x 2300 x 810 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 2041 / 1865 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1800 + 3200 + 1350 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 |
| Công thức bánh xe | | 8 x 4 |
| TRỌNG LƯỢNG | | |
| Trọng lượng bản thân | kG | 15420 |
| Tải trọng | kG | 14400 |
| Trọng lượng toàn bộ | kG | 29950 |
| Số chỗ ngồi | | 2 |
| ĐỘNG CƠ | | |
| Tên động cơ | | SINOTRUK /D10.38-40 |
| Loại động cơ | | Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp |
| Dung tích xi lanh | cc | 9726 |

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| Đường kính x hành trình piston | mm | 126 x 130 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps / rpm | 380/2000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm / rpm | 1560/1200-1500 |
| TRUYỀN ĐỘNG | | |
| Ly hợp | | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | | HW19712 - 12 số tiến / 2 số lùi |
| Cầu chủ động | | Cầu dầu - HC16 |
| Tỷ số truyền cuối | | 5.73 |
| HỆ THỐNG LÁI | | |
| | | BOSCH WG9725478118/1 Trục vít - ê cu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | | |
| | | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lộc kê |
| HỆ THỐNG TREO | | |
| Trước | | Phụ thuộc, nhíp lá (11 lá), giảm chấn thủy lực |
| Sau | | Phụ thuộc, nhíp lá (12 lá) |
| LỚP XE | | |
| Trước/ sau | | 12.00R20 - 20PR |
| ĐẶC TÍNH | | |
| Khả năng leo dốc | % | 48,4 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 8,7 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 76 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 300 - Thùng nhôm |
| Ty ben | | HYVA FC A157-4-05105-009-K0343-HC (Xi-lanh ben mạ crom) |

NỘI THẤT XE HOWO BEN 8X4 THÙNG VUÔNG



Cabin rộng rãi, hiện đại



Tay lái gập gù



Ghế lái điều chỉnh hơi

NGOẠI THẤT XE HOWO BEN 8X4 THÙNG VUÔNG



Ty ben HYVA FC (mạ crom)



Đèn Halogen kép kết hợp đèn sương mù



Lốp xe 12.00R20/ 12.00R20 (20 bộ)

CÁCH VẬN HÀNH XE HOWO BEN 8X4 THÙNG VUÔNG



Động cơ SINOTRUK /D10.38-40 Cầu chủ động, cầu dầu - HC16

Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá (11 lá), giảm chấn thủy lực

Thông tin liên hệ.

- **Điện thoại: 0949.90.96.98 – 0903.556.740 (gặp CHÍNH)**

- Mail: chinh.saigonchuyendung@gmail.com – xebonchoxangdau.vn@gmail.com

- Zalo: 0949.90.96.98 – 0903.556.740

- Youtube: Siêu thị xe chuyên dùng

- Website: www.xebonchoxangdau.vn

www.xebonchoxangdau.vn